

MELUTASO
AINOASTAAN
21 dBA



Sisäyksikkö

Mitsubishi

ILMALÄMPÖPUMPUT SRK 20/25

Tehty valmiiksi pohjolan oloihin!

SRK-sarjan ilmalämpöpumput

Uusi supertehokas SRK-sarja edustaa uusinta ja tehokkainta ilmalämpöpumpputekniikkaa. Hyötysuhde (COP) on peräti 5,45. Tämä tarkoittaa sitä, että 1 kW sähköllä voi tuottaa lähes 5,5 kW lämpöä!

SRK-sarja valmistetaan Japanissa ja siinä on tehokas ja hiljainen Scroll-kompressor. Sisäilman laatu parantavat happirikastin, entsyymi suodatin sekä tehokas sisäilman suodatus.




Ulkoyksikkö



Kaukosäädin

Tekniset tiedot

		SRK 20	SRK 25
Sisäyksikkö		SRK 20	SRK 25
Ulkoyksikkö		SRC 20ZGX	SRC 25ZGX
Lämpöteho	W	500-4600	500-5100
Kulutus	W	100-1220	100-1280
Lämpökerroin	COP	5,45	5,10
Kylmäteho	W	500-2900	500-3000
Kulutus	W	100-900	100-1000
Kylmäkerroin	EER	5,40	5,00
Kosteuden poisto	Max, l/h	1,5	2,0
Putkikoko	Kaasu	3/8"	1/2"
Putkikoko	Neste	1/4"	1/4"
Putkipituus	Min/Max, m	3/15	3/15
Sähkösyöttö	Teho / yksikkö	10A / sisäyksikkö	10A / sisäyksikkö
Mitat	Sisäyksikkö (KxLxS)	298x840x249	298x840x249
Mitat	Ulkoyksikkö (KxLxS)	540x780x259	540x780x259
Paino	Sisäyksikkö, kg	11	12
Paino	Ulkoyksikkö	36	38
Äänitaso	Min/Max, dBA	21/40	21/42
Äänitaso	Ulkoyksikkö, dBA	57	57
Tilasuositus	m ²	70-140	80-160
Energialuokka	Lämmitys/Jäähdytys	A/A	A/A



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.