

**SANYO**

**SANYO**  
shop.fi

**MINI  
SHIKI  
SAIKAN  
LÄMPÖPUMPPU**

Lämpöpumppu sinulle joka arvostat laatua ja mukavuutta. Sanyon lämpöpumppujen mallit 96 ja 126 toimivat tehokkaasti myös kovilla pakkasilla. Huonetilaan asennettavat sisäyksiköt ovat muotoilultaan hillityn tyylikkäitä. Etupanelin vakioväri on valkoinen. Voit valita mieleisesi värin useasta trendikkäästä värivaihtoehdosta.



SPN DS (W)\* SPN DS (N)\* SPN DS (L)\* SPN DS (G)\*



\* Etupanelien värimallit ovat ohjeellisia eivätkä täysin vastaa luonnollista väriä.

# MINI SHIKI SAIKAN LÄMPÖPUMPPU



- Energialuokka A
- Nordic-mallit (N) on suunniteltu Pohjolan ilmasto-olosuhteisiin, toiminta on taattu aina -20°C ulkolämpötilaan asti
- Edistyksellinen ilmanpuhdistustekniikka poistaa huoneilmasta tehokkaasti epäpuhtaudet ja ikävät hajut
- UV-antibakteeritoiminto, joka puhdistaa ja raikastaa sisäilmaa
- Automaattinen ilmavirran säätö
- Monitoiminen kaukosäädin, jossa sisäänrakennettu lämpötila-anturi
- Pälle/pois toiminto myös ajastuksella
- Pestävä etupaneli
- Yösäästötoiminto säästää energiaa
- Quiet Mode- toiminto takaa erittäin hiljaisen käyntiäänän
- Sisäyksikön etupaneliin saatavilla useita väri vaihtoehtoja
- Tyylikäs sisäyksikkö
- Tehokas matalissa ulkolämpötiloissa
- Hiljainen käyntiääni

MALLI		SAP-K/CRV96EHDSN (Nordic)	SAP-K/CRV126EHDSN (Nordic)
Jäähdytysteho	kW	0,9-3,60) 2,65	(0,9-3,9) 3,5
Lämmitysteho	kW	(0,9-4,9) 3,6	(0,9-5,4) 4,8
Jännite	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Sähköteho (jäähdytys)	W	(250-1040) 630	(250-1200) 1025
Sähköteho (lämmitys)	W	(250-1400) 835	(250-1600) 1260
Virrankulutus (jäähdytys)	A	(1,29-5,38) 3,26	(1,17-5,61) 4,79
C.O.P lämmitys		4,31	3,81
Virrankulutus (lämmitys)	A	(1,21-6,76) 4,03	(1,14-7,32) 5,77
Ilmamäärä jäähdytys/lämmitys	m³/h	480/500	510/560
Ilmansuodatus	tyyppi	Mikrosuodatin	Mikrosuodatin
Äänitaso, sisä lämmitys H/M/L/Qt	dBa	41/35/28/22	42/36/29/22
Äänitaso, sisä jäähdytys H/M/L/Qt	dBa	41/35/28/22	42/35/28/22
Äänitaso ulkoyksikkö	dBa	45/46	47/48
Syöttölaite	tyyppi	Elekt. paisuntaventtiili	Elekt. paisuntaventtiili
Syöttölaitteen sijainti	sisä/ulko	ulko	ulko
Kondenssivedenpoisto	mm	18	18
Putkiston koko	tuuma	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Kompressorityyppi		DC Rotation	DC Rotation
MITAT			
Sisäyksikkö pituus x korkeus x syvyys	mm	789x265x180	789x265x180
Ulkoyksikkö pituus x korkeus x syvyys	mm	790x565x265	790x568x265
Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö	kg	9,5/36	9,5/36
Kylmäaine/määrä	g	R410A /1200	R410A /1200

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.